



ECUATEPI S.A.

DATASHEET

FIRE
ENGINEERING

EXTINGUISHERS

HIDRANTE CONTRA INCENDIOS

Hidrante de incendios de columna seca para entrada con tubería de 6\"/>
según modelo y tres 3 racor de salida para diferentes tomas.

El hidrante anti incendios se suministra en posición de abierto para evitar
desperfectos en el transporte.

Presión nominal 16 Bar.

Ensayo de estanqueidad 20 Bar.

Componentes interiores altamente resistentes a la corrosión y al
envejecimiento (latón y acero inoxidable).

HIDRANTE CONTRA INCENDIOS DE COLUMNA SECA DE 6"

HIDRANTE EXTERIOR DE INCENDIOS DE COLUMNA SECA MODELO IVANCA DE 6"

MODELOS:

IES/C6"RES: Entrada 6" recta y salida 1 racor bombero + 2 racor 70
estampado, tapón aluminio.

HIDR6RES: Entrada 6" recta con carrete de 300mm y salida 1 racor
bombero + 2 racor 70 estampado, tapón aluminio.

HIDR6RESDC: Entrada 6" recta con carrete de 600mm y salida 1 racor
bombero + 2 racor 70 estampado, tapón aluminio.

Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cell: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com